EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé : ZA13595480

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/06/2026	26003269

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/06/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S095Z308

(9) RAISON SOCIALE : JB AUTO CONTROLE

(3) COORDONNÉES : 9 CHAUSSEE JULES CESAR
95520 OSNY

Tel : 0983509853

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 095Z1397

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GC-561-QP (F)	27/10/2021	27/10/2021

Marque	Désignation commerciale
NISSAN	NISSAN E-NV200

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VSKHAAME0U0630090	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10NSSCT0508573	EL

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

33543

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MINEURES :

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)
4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé (ARD)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AR, AV)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG, D)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-13.0m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%)	5%		19%	
Forces verticales	952daN		692daN	
Frein de service				
Force de freinage:	327daN	343daN	238daN	243daN
Déséquilibre (<20%):	5%		3%	
Force de freinage (efficacité):	327daN	343daN	238daN	243daN
Taux d'efficacité global (≥50%):	70%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 24%			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.7%	-1.3%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-0.5%	-0.3%		