EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé : ZA14369584

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/08/2026	26004201

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/08/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S095Z308

(9) RAISON SOCIALE : JB AUTO CONTROLE

(3) COORDONNÉES : 9 CHAUSSEE JULES CESAR
95520 OSNY

Tel : 0983509853

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 095Z1417

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GA-736-HS (F)	28/06/2021	28/06/2021

Marque	Désignation commerciale
NISSAN	NISSAN E-NV200

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VSKHAAME0U0629175	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10NSSCT0463475	EL

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

30541

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MINEURES :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARG, ARD)
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, ARD, ARG, AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AVD, AVG)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AV)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	+1.9m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%)	0%		5%	
Forces verticales	925daN		689daN	
Frein de service				
Force de freinage:	278daN	284daN	228daN	258daN
Déséquilibre (<20%):	3%		12%	
Force de freinage (efficacité):	278daN	284daN	228daN	258daN
Taux d'efficacité global (≥50%):	64%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 23%			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.0%	-0.6%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-3.6%	-3.4%		